

## GRELHADOR GÁS



GÁS	CÓDIGO	GRELHAS					POTÊNCIA TOTAL (kW)	DIMENSÕES (mm)
		TIPO	ZONAS	QUANTIDADE	(mm)	(dm <sup>2</sup> )		
LPG	19075480	Inox	2	2	680x690	48	22	800x930x850
NG	19075481							



### Contactos



[www.jotelar.com](http://www.jotelar.com)

### Jotelar Equipamentos de Hotelaria, Lda

Rua da Estrela, 61-65 1200-688 Lisboa

Tel: 213 920 560 | E-mail: [geral@jotelar.com](mailto:geral@jotelar.com)

- Bancadas fabricadas em aço inoxidável AISI-304 de 2 mm de espessura.
  - Juntas de corte por laser, soldaduras e polimentos automáticos. Parafusos ocultos à vista.
  - Grelhadores de ferro fundido desmontáveis sem necessidade de ferramentas, em secções de 170 mm de largura.
  - As Grelhadores de assado de ferro são reversíveis, com dois acabamentos diferentes em cada face:
    - Inclinada e acanalada com estrias, para carnes.
    - Horizontal, e plana para peixe e verduras.
  - As Grelhadores atingem uma temperatura muito alta (400 °C), pelo que a superfície do produto é rapidamente vedada, mantendo o interior do alimento muito mais suculento.
  - Nos modelos com grelha inoxidável, esta é fabricada com lâminas de AISI-304 em forma de "V", para facilitar a sua limpeza.
  - Dotadas de orifício para a recolha das gorduras de cocção e de uma gaveta para o seu armazenamento com capacidade de até 12 litros (uma gaveta na máquina de meio módulo, duas gavetas nas de um módulo).
  - As gavetas de recolha de gorduras permitem introduzir água nelas e, graças à irradiação de calor dos queimadores a gás ou das resistências elétricas, gera-se um vapor de baixa intensidade, realizando-se o assado numa atmosfera de vapor.
  - Grelhadores dotadas de uma proteção desmontável de 130 mm de altura, para evitar salpicos, fabricada em aço inoxidável.
  - Protetor de chaminé de ferro fundido esmaltado de alta temperatura.
  - Acesso aos componentes pela parte frontal.
  - Máquinas com proteção de grau IPX5 contra a água.
  - Grupos de três queimadores tubulares de alta eficiência, com defletor radiante (um grupo de três queimadores para modelos de meio módulo, dois grupos para modelos de um módulo).
  - Controlo independente para cada grupo de queimadores através de válvula de segurança com termopar.
  - Ignição dos queimadores através de sequência de faíscas eletrónica.
- Dispõem de tubo de acesso para acendimento manual.



#### Contactos



[www.jotelar.com](http://www.jotelar.com)

#### Jotelar Equipamentos de Hotelaria, Lda

Rua da Estrela, 61-65 1200-688 Lisboa

Tel: 213 920 560 | E-mail: [geral@jotelar.com](mailto:geral@jotelar.com)